

MAHINDRA  
**2216**  
GEAR/HST

**PUISSANCE & PERFORMANCE**

**22 HP MOTEUR**

**17.5 HP PTO GEAR**

**16 HP PTO HYDROSTATIQUE (HST)**

**TRACTEUR COMPACT DE GRANDE CLASSE**

Un tracteur de grande performance **1<sup>er</sup>** vendeur de tracteur au monde

Gagnant de la "**Japan Quality Medal**"

Pour travailler dans la construction

5 ans de garantie sur le

Gagnant du "**Deming Award**"

légère, le jardinage, le souffleur  
à neige

rouage d'entraînement

Châssis en acier HD

Meilleure garantie du marché  
**2/5 ans**

Composants de qualité professionnelles

Plan de financement avantageux



**Mahindra**

MOTEUR	GEAR	HST	AVEC TRACTEUR MODÈLE 2216 GEAR/HST	
<b>TYPE</b>	4 temps, injection indirecte diesel, refroidi à l'eau		Hauteur Levage Maxi	76.5"
Cylindres	3		Dégagement sous le godet	57"
Moteur HP (kw) @ rpm	22 (16.4) @2500		Extension hauteur maxi	22.4"
Taux de compression	22:1		Angle déversement maxi	45°
Cylindrée: po3 (cc)	68.6 (1125)		Angle retour du godet	20°
Capacité réservoir carburant	5.3 gallons		Profondeur de creusage	5.8"
<b>ÉLECTRICITÉ</b>			Capacité de levage pleine hauteur au point pivot	915 lbs
Batterie capacité	12 volt, 46 amp/heures		Force d'arraché au point pivot	1828 lbs
Alternateur	12 volt, 50 amps		Débit hydraulique (système tracteur)	5.8 gpm
<b>EMBRAYAGE</b>			Largeur de l'attache	48"
Type	disque unique, sec		Capacité du godet	5.8 pi. cu.
<b>TRANSMISSION</b>			Temps de levage (sec)	3.1
Type	Constant en prise sur engrenage trans 6AV, 2 AR	2 gammes	Temps de descente (sec)	2.2
Nombre de vitesse d'embrayage	infini		Temps de vidage (sec)	2.1
<b>TRACTION AVANT</b>			Temps de repositionnement (sec)	2.1
Type	mécanique		Poids de livraison du chargeur (lbs)	585 lbs
<b>DIRECTION</b>			<b>ATTACHEMENT OPTIONNEL</b>	
Type	hydrostatique		Grille protectrice (avec ou sans chargeur)	X
Débit/Pompe (gal/min)	3.4		<b>EXCAVATRICE</b>	
<b>FREIN</b>			<b>AVEC TRACTEUR MODÈLE 2216 GEAR/HST</b>	
Type	disque sec		Modèles	1710c
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>			<b>TRANSPORT</b>	
Type	Centre ouvert, pompe hydraulique constante avec contrôle de position		Hauteur de transport	65"
Débit/pompe (gal par min) attache 3-point	5.8 catégorie 1, avec stabilisateur à chaîne		Hauteur au point pivot	50"
Capacité de relevage (lbs)	1400		Poids en opération avec godet 12" (lbs)	939
Valve aux. arrière	2 sorties optionnels		Longueur hors-tout	41"
<b>PTO</b>			<b>EN OPÉRATION</b>	
Type	Transmission	Continue	Profondeur maxi de creusage	78"
PTO/RPM révolution (révolution/moteur)	540 @ 2376		Profondeur d'excavation (2 pi) horizontal	76"
PTO ventral révolution (révolution/moteur)	2000 @ 2470 (optionnel)		Hauteur de chargement	59.5"
PTO HP (kw)	17.5 (13.0)	16.0 (11.9)	Distance de chargement	35"
<b>POIDS EN OPÉRATION</b>			Portée depuis l'axe de pivot	105"
Total (lbs)	1819	1973	Rotation du godet	180°
<b>DIMENSIONS</b>			Arc de rotation	175°
Longueur hors-tout po. (mm)	106.5 (2705)		Envergure des stabilisateurs	100"
Largeur hors-tout po. (mm)	53.5 (1359)		Pression hydraulique requise	2050 psi
Rayon de braquage minimum pi. (m)	7.2 (2.2)		Capacité de creusage (godet) (lbs)	2900 lbs
<b>PNEUS</b>				1100
Industriel (Av/Ar)	23x8.5-12 / 12x16.5			



# Mahindra

MahindraDispro, 4225 Boul St-Joseph,  
Trois-Rivières, G9A 5L9 819-379-8551  
info@mahindradispro.com

**5 ANS**  
ROUAGE  
D'ENTRAÎNEMENT  
GARANTIE