

# SÉRIE 35



*Réalisez votre rêve*



**M  
A  
H  
I  
N  
D  
R  
A**

TRACTEUR	3535	4035	CHARGEUR	ML120
<b>MOTEUR</b>	CE35	CE40	<b>MODÈLE DE TRACTEUR</b>	3535/4035
Type	injection directe refroidi au liquide, diesel	injection directe refroidi au liquide, diesel	Hauteur de levage maxi.	106"
Cylindre	3	3	Dégagement sous le godet	85"
Moteur HP (kw)	35 (26)	40 (30)	Extension hauteur maxi.	24.5"
Taux de compression	19.5:1	19.5:1	Angle déversement maxi.	40°
Cylindrée: po <sup>3</sup> (cc)	115.4 (1892)	115.4 (1892)	Angle de retour du godet	19°
Cylindre chemise	Humide remplaçable	Humide remplaçable	Profondeur de creusage	3.375"
<b>ÉLECTRICITÉ</b>			Capacité de levage pleine hauteur au point pivot	1960 lbs
Batterie	12 volts	12 volts	Force d'arraché au point pivot	3900 lbs
Alternateur	12 volts, 45 amps	12 volts, 45 amps	Débit système tracteur	11 gpm
<b>EMBRAYAGE</b>			Largeur de l'attache (selon spécifications)	72"
Type	Disque simple	Disque simple	Capacité de l'attache (selon spécifications)	16.35 pt <sup>3</sup>
<b>TRANSMISSION</b>			Révolution	1000 tpm
Type	Toute synchronisé & inverseur synchronisé	Toute synchronisé & inverseur synchronisé	Temps de levage (secondes)	10.1
Nombre de Vitesse d'Embrayage	12AV & 12 AR	12AV & 12 AR	Temps de descente (secondes)	5.4
<b>DIRECTION</b>			Temps de vidage (secondes)	5.5
Type	Hydrostatique avec volant ajustable	Hydrostatique avec volant ajustable	Repositionnement (secondes)	5.3
Débit pompe (gal/min)	2.3	3.4	<b>ATTACHEMENTS OPTIONNELS</b>	
<b>FREIN</b>			<b>Ensemble de montage pour backhoe disponible</b>	x
Type	Disque humide	Disque humide	<b>BACKHOE</b>	485
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>			Profondeur de creusage maxi	8'5"
Type	Centre-Ouvert, pompe hydraulique constante avec position & contrôle de profondeur	Centre-Ouvert, pompe hydraulique constante avec position & contrôle de profondeur	Capacité de charge (lbs)	3895
Débit pompe (gal/min)	11	11	Capacité de creusage (lbs)	2358
Attache 3-point	Catégorie 1, avec bras télescopique	Catégorie 1, avec bras télescopique	Poids (avec godet de 12")	1010 lbs
Capacité de Levage (lbs)	2835	3090		
Valve aux. Arrière supp.	2 tiroirs optionnels avec position flottante	2 tiroirs optionnels avec position flottante		
<b>PDF</b>				
Type	Indépendant	Indépendant		
PDF révolution (moteur révolution)	540 @ 2400	540 @ 2400		
PDF HP (kw)	29 (21.5)	33 (24.6)		
<b>POIDS</b>				
Total (lbs)	4125	4367		
<b>DIMENSION avec pneu Ag</b>				
Longueur hors tout po. (mm)	123 (3124)	124 (3145)		
Largeur hors tout po. (mm)	69.4 (1763)	73.5 (1870)		
Rayon braquage min. pi. (m)	9.3 (2.86)	9.6 (2.96)		
<b>PNEUS Dimensions &amp; Options</b>				
Industriel (Avant/Arrière)	28 X 8.5-15 / 43 X 16-20	12-16.5 / 16.9-24-12		

Spécifications sujets à changement sans avis

**Distribué par:**  
 La Coop fédérée  
 4225 boul. St-Joseph  
 C.P. 1688  
 Trois-Rivières, Qué  
 G9A 5L9  
[www.MahindraDispro.com](http://www.MahindraDispro.com)



Votre concessionnaire: