



PUISSANCE & PERFORMANCE

36.2 HP MOTEUR

31.0 HP PTO À ENGRENAGE (GEAR)

29.0 HP PTO HYDROSTATIQUE (HST)

TRACTEUR COMPACT DE GRANDE CLASSE

Un tracteur de grande performance **1^{er}** vendeur de tracteur au monde

Gagnant de la "**Japan Quality Medal**"

Pour travailler dans la construction

5 ans de garantie sur le

Gagnant du "**Deming Award**"

légère, le jardinage et le travail de sol

rouage d'entraînement

Châssis en acier HD

Meilleure garantie du marché

Composants de qualité professionnelles

Plan de financement avantageux

2/5 ans



Mahindra

MOTEUR	GEAR	HST
TYPE	4 temps, injection indirecte diesel, refroidi à l'eau	
Cylindres	3	
Moteur HP (kw) @ rpm	36.2 (27.0) @2600	
Taux de compression	22.5:1	
Cylindrée: po3 (cc)	101.4 (1662)	
Capacité réservoir carburant	7.1 gallons	
ÉLECTRICITÉ		
Batterie capacité	12 volt, 46 amp/heures	
Alternateur	12 volt, 55 amps	
EMBRAYAGE		
Type	disque unique, sec	
TRANSMISSION		
Type	Constant en prise sur engrenage et synchronisé sur inverseur & 8av/8ar	3 gammes
Nombre de vitesse d'embrayage		infinie
TRACTION AVANT		
Type	mécanique	
DIRECTION		
Type	hydrostatique	
Débit/Pompe (gal/min)	3.4	
FREIN		
Type	disque humide	
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Type	Centre ouvert, pompe hydraulique constante avec contrôle de position	
Débit/pompe (gal par min)	7.7	
attache 3-point	catégorie 1, avec stabilisateur à chaîne	
Capacité de relevage (lbs)	2646	
Valve aux. arrière	2 sortie optionnel	
PTO		
Type	indépendant	
PTO/RPM révolution (révolution/moteur)	540 @ 2376	
PTO ventral révolution (révolution/moteur)	2000 @ 2525 (optionnel)	
PTO HP (kw)	31.0 (23.1)	29.0 (21.6)
POIDS EN OPÉRATION		
Total (lbs)	3020	3027
DIMENSIONS		
Longueur hors-tout po. (mm)	121.3 (3080)	
Largeur hors-tout po. (mm)	59.8 (1520)	
Rayon de braquage minimum pi. (m)	8.2 (2.5)	
PNEUS		
Industriel (Av/Ar)	28x 8.5-15 / 43 x 16-20	

AVEC TRACTEUR MODÈLE 3616 GEAR/HST AVEC CABINE	
Hauteur Levage Maxi	99.0"
Dégagement sous le godet	80.2"
Extension hauteur maxi	22.0"
Angle déversement maxi	42°
Angle retour du godet	19°
Profondeur de creusage	6.0"
Capacité de levage pleine hauteur au point pivot	1650
Force d'arraché au point pivot	2650
Débit hydraulique (système tracteur)	7.7 gpm
Largeur de l'attache	60"
Capacité du godet	7.9 pi. cu.
Temps de levage (sec)	3.9
Temps de descente (sec)	2.4
Temps de vidage (sec)	2.6
Temps de repositionnement (sec)	2.6
Poids de livraison du chargeur (lbs)	780

ATTACHEMENT OPTIONNEL	
Grille protectrice (avec ou sans chargeur)	X

CARACTÉRISTIQUES DE LA CABINE

AVEC TRACTEUR MODÈLE 3616 GEAR/HST AVEC CABINE	
Hvac (Chauffage, Ventilation & Air Climatisé)	std
LARGE PORTE DE CHAQUE CÔTÉ	std
Plancher semi-plateforme	std
Lumière de travail	std
Poignée de porte de chaque côté	std
Très grande surface vitrée (Vision 380°)	std
MIRROIRS DE CÔTÉ	std
PORTE-GOBELET	std
Les contrôles montés en console	std
Excellent poste de contrôle & Visibilité	std

