



## PUISSANCE & PERFORMANCE

40 HP MOTEUR

33 HP PTO À ENGRENAGE (GEAR)

31.5 HP PTO HYDROSTATIQUE (HST)

33 HP PTO INVERSEUR HYDRAULIQUE(PST)

Un tracteur de grande performance **1<sup>er</sup>** vendeur de tracteur au monde

Gagnant de la "**Japan Quality Medal**"

Pour travailler dans la construction

5 ans de garantie sur le

Gagnant du "**Deming Award**"

légère, le jardinage, le travail de sol et

rouage d'entraînement

Châssis en acier HD

le déneigement

Meilleure garantie du marché

Composants de qualité professionnelles

Plan de financement avantageux

**2/5 ans**



# Mahindra

MOTEUR	GEAR	HST	PST	AVEC TRACTEUR MODÈLE 4035 GEAR/HST/PST
TYPE	injection directe			Hauteur Levage Maxi 106"
	diesel, refroidi à l'eau			Dégagement sous le godet 85"
Cylindres	3 (Chemise Humide remplaçable)			Extension hauteur maxi 24.5"
Moteur HP (kw) @ rpm	40 (29.8) @ 2800			Angle déversement maxi 40°
Taux de compression	19.5:1			Angle retour du godet 19°
Cylindrée: po3 (cc)	115.4 (1892)			Profondeur de creusage 3.375"
Capacité réservoir carburant	11.3 gallons			Capacité de levage pleine hauteur au point pivot 2400
<b>ÉLECTRICITÉ</b>				Force d'arraché au point pivot 3900
Batterie capacité	12 volt, 96 amp			Débit hydraulique (système tracteur) 11 gpm
Alternateur	12 volt, 45 amps			Largeur de l'attache 72"
<b>EMBRAYAGE</b>				Capacité du godet 16.35 pi. cu.
Type	disque unique sec	n/a	Humide	Temps de levage (sec) 4.9
<b>TRANSMISSION</b>				Temps de descente (sec) 4.1
Type	Synchronisé sur engrenage synchronisé sur inverseur	3 gammes	AV/AR Inverseur Hydraulique Toute Synchronisé	Temps de vidage (sec) 3.8
				Temps de repositionnement (sec) 3.0
Nombre de vitesse d'embrayage	12av/12ar	infinie	12AV/12AR	Poids de livraison du chargeur (lbs) 1285
<b>TRACTION AVANT</b>				<b>ATTACHEMENT OPTIONNEL</b>
Type	mécanique			Grille protectrice (avec ou sans chargeur) X
<b>DIRECTION</b>				<b>EXCAVATRICE MODÈLE 485</b>
Type	Hydrostatique Volant Ajustable			AVEC TRACTEUR MODÈLE 4035 GEAR/HST/PST
Débit/Pompe (gal/min)	5			Modèles 485
<b>FREIN</b>				<i>Transport Largeur (Stabilisateur relevé)</i> 51"
Type	disque humide			Hauteur de transport 81"
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>				Hauteur au point pivot 12"
Type	Centre ouvert, pompe hydraulique avec contrôle de position & draft			Poids en opération avec godet 12" (lbs) 1010
Débit/pompe (gal par min)	11			Longueur hors-tout 83"
attache 3-point	catégorie 1, avec bras télescopique			<b>EN OPÉRATION</b>
Capacité de relevage (lbs)	3090			Profondeur maxi de creusage 101"
Valve aux. arrière	1 sortie standard			Profondeur d'excavation (2 pi) horizontal 100"
<b>PTO</b>				Hauteur de chargement 63"
Type	indépendant			Distance de chargement 58"
PTO/RPM révolution (révolution/moteur)	540 @ 2404			Portée depuis l'axe de pivot 127"
PTO ventral révolution (révolution/moteur)	2000 @ 2525 (optionnel)			Rotation du godet 180°
PTO HP (kw)	33 (24.6)	31.5 (23.5)	33 (24.6)	Arc de rotation 180°
<b>POIDS EN OPÉRATION</b>				Envergure des stabilisateurs 90"
Total (lbs)	4367	4817	4367	Pression hydraulique requise 2750
<b>DIMENSIONS</b>				Capacité de creusage (godet) (lbs) 3895
Longueur hors-tout po. (mm)	123.8 (3144)			Capacité du mât (lbs) 2358
Largeur hors-tout po. (mm)	73.7 (1872)			
Rayon de braquage minimum pi. (m)	9.6 (2.94)			
<b>PNEUS</b>				
Agricole (Av/Ar)	9.5x16 /14.9 -24			
Industriel (Av/Ar)	12-16.5 / 16.9-24			



**Mahindra**

MahindraDispro. 4225 Boul St-Joseph.  
Trois-Rivières. G9A 5L9 819-379-8551  
info@mahindradispro.com

**5 ANS**  
GARANTIE