

SÉRIE 35



Réalisez votre rêve



**M
A
H
I
N
D
R
A**

TRACTEUR		4035		5035	CHARGEUR		ML120	ML130
MOTEUR	CE40		CE50		MODELE DE TRACTEUR	3535/4035	5035	
Type	injection directe refroidi au liquide, diesel		injection directe refroidi au liquide, diesel		Hauteur de levage maxi.	106"	111.5"	
Cylindre	3		4		Dégagement sous le godet	85"	92"	
Moteur HP (kw)	40 (30)		49.5 (36.91)		Extension hauteur maxi.	24.5"	24.75"	
Taux de compression	19.5:1		19.5:1		Angle déversement maxi.	40°	40°	
Cylindrée: po ³ (cc)	115.4 (1892)		153.9 (2523)		Angle de retour du godet	19°	20°	
Cylindre chemise	Humide remplaçable		Humide remplaçable		Profondeur de creusage	3.4"	4.5"	
Capacité Reservoir (gallons)	11.3		11.3		Capacité de levage pleine hauteur au point pivot	2400 lbs	2700 lbs	
ÉLECTRICITÉ					Force d'arraché au point pivot	3900 lbs	5100 lbs	
Batterie	96 amps		96 amps		Débit système tracteur	11 gpm	11 gpm	
Alternateur	12 volts, 45 amps		12 volts, 45 amps		Largeur de l'attache (selon spécifications)	72"	75"	
EMBRAYAGE					Capacité de l'attache (selon spécifications)	16.35 pi ³	17 pi ³	
Type	Disque simple		Disque simple		Révolution	3080 tpm	3080 tpm	
TRANSMISSION					Temps de levage (secondes)	4.9	5.7	
Type	Toute synchronisé & inverseur synchronisé		Toute synchronisé & inverseur synchronisé		Temps de descente (secondes)	4.1	4.3	
Nombre de Vitesse d'Embrayage	12AV & 12 AR		12AV & 12 AR		Temps de vidage (secondes)	3.8	4.9	
DIRECTION					Repositionnement (secondes)	3.0	3.5	
Type	Hydrostatique		Hydrostatique		Poids chargeur + godet (lbs)	1285	1450	
Débit pompe (gal/min)	5		5		ATTACHEMENTS OPTIONNELS			
FREIN					Plusieurs attachements disponibles	x	x	
Type	Disque humide		Disque humide		EXCAVATRICE	485	595	
SYSTÈME HYDRAULIQUE					Profondeur de creusage maxi	8'5"	9'7"	
Type	Centre-Ouvert, pompe hydraulique constante avec position & contrôle de profondeur		Centre-Ouvert, pompe hydraulique constante avec position & contrôle de profondeur		Capacité de charge (lbs)	3895	5710	
Débit pompe (gal/min)	11		11		Capacité de creusage (lbs)	2358	3188	
Attache 3-point	Catégorie 1, avec bras télescopique		Catégorie 1, avec bras télescopique		Poids (avec godet de 12")	1010 lbs	1487 lbs	
Capacité de Levage (lbs)	3090		3090					
Valve aux. Arrière supp.	1 optionnel		1 standard					
PDF								
Type	Indépendant		Indépendant					
PDF révolution (moteur révolution)	540 @ 2400		540 @ 2400					
PDF HP (kw)	33 (24.6)		43 (32)					
POIDS								
Total (lbs)	4367		4939					
DIMENSION avec pneu Ag								
Longueur hors tout po. (mm)	124 (3145)		128.9 (3274)					
Largeur hors tout po. (mm)	73.5(1870)		75.4 (1915)					
Rayon braquage min. pi. (m)	9.6 (2.96)		72 (3.66)					
PNEUS Dimensions & Options			10.33 (3.15)					
Industriel (Avant/Arrière)	12-16.5 / 16.9-24-12		14-17.5 / 19.5L x 24					
Agricole (Avant/Arrière)	9.5-16 / 14.9-24		9.5-20/ 16.9-24					
<i>Spécifications sujets à changement sans avis</i>								



Votre concessionnaire:



Distribué par:
La Coop fédérée
4225 boul. St-Joseph
C.P. 1688
Trois-Rivières, Qué
G9A 5L9



DEMING PRIZE
WINNER - 2003



JAPAN QUALITY MEDAL
WINNER - 2007

www.mahindraDispro.com