



PUISSANCE & PERFORMANCE

49 HP MOTEUR

41.5 HP PTO À ENGRENAGE (GEAR)

38 HP PTO HYDROSTATIQUE (HST)

TRACTEUR COMPACT HD

Un tracteur de grande performance **1^{er}** vendeur de tracteur au monde

Gagnant de la "**Japan Quality Medal**"

Pour travailler dans la construction 5 ans de garantie sur le

Gagnant du "**Deming Award**"

légère, le jardinage, le travail de sol et rouage d'entraînement

Châssis en acier HD

le déneigement

Meilleure garantie du marché

Composants de qualité professionnelles Plan de financement avantageux

2/5 ans



Mahindra

MOTEUR		ENGRENAGE	HST	AVEC TRACTEUR MODÈLE 5010HST AVEC CABINE	
TYPE		Injection Directe		Hauteur Levage Maxi	115.4"
		diesel, refroidi à l'eau		Dégagement sous le godet	82.3"
Cylindres		4		Extension hauteur maxi	23.0"
Moteur HP (kw) @ rpm		49 (36.5)@2600		Angle déversement maxi	69°
Taux de compression		22:1		Angle retour du godet	39°
Cylindrée: po3 (cc)		148.6 (2435)		Profondeur de creusage	5.2"
Capacité réservoir carburant		16 gallons		Capacité de levage pleine hauteur au point pivot	3122
ÉLECTRICITÉ				Force d'arraché au point pivot	5225
Batterie capacité		12 volt, 80 amp/heures		Débit hydraulique (système tracteur)	9.5 gpm
Alternateur		12 volt, 50 amps		Largeur de l'attache	72"
EMBAYAGE					
Type		disque unique, sec	N/A		
TRANSMISSION					
Type			Hydrostatique		
			3 gammes	Poids de livraison du chargeur (lbs)	1270
Nombre de vitesse d'embrayage	9Av / 3 Ar		infinie		
TRACTION AVANT				CARACTÉRISTIQUES DE LA CABINE	
Type		mécanique		AVEC TRACTEUR MODÈLE 6010 HST AVEC CABINE	
DIRECTION				Hvac (Chauffage, Ventilation & Air Climatisé)	std
Type		Hydrostatique/ inclinable		LARGE PORTE DE CHAQUE CÔTÉ	std
Débit/Pompe (gal/min)		5		Plancher semi-plateforme	std
FREIN				Lumière de travail	2 Av/ 2 Ar
Type		disque humide		Poignée de porte de chaque côté	std
SYSTÈME HYDRAULIQUE				Très grande surface vitrée (Vision 380°)	std
Type		Centre ouvert,		MIRROIRS DE CÔTÉ	std
		avec contrôle de position		PORTE-GOBELET	std
Débit/pompe (gal par min)		9.5		Les contrôles montés en console	std
attache 3-point		catégorie 1, avec stabilisateur à chaîne		Excellent poste de contrôle & Visibilité	std
Capacité de relevage (lbs)		3314			
Valve aux. arrière		1 standard			
PTO					
Type		indépendant			
PTO/RPM révolution (révolution/moteur)		540			
PTO HP (kw)	41.5 (31)		38 (28.5)		
POIDS EN OPÉRATION					
Total (lbs)	4078		4078		
DIMENSIONS					
Longueur hors-tout po. (mm)		126.3 (3208)			
Largeur hors-tout po. (mm)		62.6 (1591)			
Rayon de braquage minimum pi. (m)		11 (3.36)			
Hauteur Maxi (Haut Cab)		98.4 (2500)			
PNEUS					
Industriel (Av/Ar)		12 X 16.5 / 16.9 x 24			
Agricole (Av/Ar)		9.5 x 16.6 / 14.9 x 24			

