



PUISSANCE & PERFORMANCE

50 HP MOTEUR

43 HP PTO À ENGRENAGE (GEAR)

41.5 HP PTO HYDROSTATIQUE (HST)

43 HP PTO INVERSEUR HYDRAULIQUE(PST)

Un tracteur de grande performance **1^{er}** vendeur de tracteur au monde

Gagnant de la "**Japan Quality Medal**"

Pour travailler dans la construction

5 ans de garantie sur le

Gagnant du "**Deming Award**"

légère, le jardinage, le travail de sol et

rouage d'entraînement

Châssis en acier HD

le déneigement

Meilleure garantie du marché

Composants de qualité professionnelles

Plan de financement avantageux

2/5 ans



Mahindra

MOTEUR	GEAR	HST	PST	AVEC TRACTEUR MODÈLE 5035 GEAR/HST/PST	
TYPE	Injection directe			Hauteur Levage Maxi	111.5"
	diesel, refroidi à l'eau			Dégagement sous le godet	92"
Cylindres	4 (Chemise Humide remplaçable)			Extension hauteur maxi	24.75"
Moteur HP (kw) @ rpm	49.5 (36.91)			Angle déversement maxi	40°
Taux de compression	19.5:1			Angle retour du godet	20°
Cylindrée: po3 (cc)	153.9 (2523)			Profondeur de creusage	4.5"
Capacité réservoir carburant	11.3 gallons			Capacité de levage pleine hauteur au point pivot	2700
ÉLECTRICITÉ				Force d'arraché au point pivot	5100
Batterie capacité	12 volt, 96 amp/heures			Débit hydraulique (système tracteur)	11 gpm
Alternateur	12 volt, 45 amps			Largeur de l'attache	75"
EMBRAYAGE				Capacité du godet	17 pi. cu.
Type	disque unique sec	n/a	Humide	Temps de levage (sec)	5.7
TRANSMISSION				Temps de descente (sec)	4.3
Type	Synchronisé sur engrenage synchronisé sur inverseur	3 gammes	AV/AR Inverseur Hydraulique Toute Synchronisé	Temps de vidage (sec)	4.9
Nombre de vitesse d'embrayage	12av/12ar	infinie	12AV/12AR	Temps de repositionnement (sec)	3.5
				Poids de livraison du chargeur (lbs)	1450
				ATTACHEMENT OPTIONNEL	
TRACTION AVANT				Grille protectrice (avec ou sans chargeur)	X
Type	mécanique			EXCAVATRICE MODÈLE 595	
DIRECTION				AVEC TRACTEUR MODÈLE 5035 GEAR/HST/PST	
Type	Hydrostatique Volant Ajustable			Modèles	595
Débit/Pompe (gal/min)	5			Transport Largeur (Stabilisateur relevé)	51"
FREIN				Hauteur de transport	94"
Type	disque humide			Hauteur au point pivot	16"
SYSTÈME HYDRAULIQUE				Poids en opération avec godet 12" (lbs)	1487
Type	Centre ouvert, pompe hydraulique avec contrôle de position & draft			Longueur hors-tout	94"
Débit/pompe (gal par min)	11			EN OPÉRATION	
attache 3-point	catégorie 1, avec bras télescopique			Profondeur maxi de creusage	115"
Capacité de relevage (lbs)	3090			Profondeur d'excavation (2 pi) horizontal	114"
Valve aux. arrière	1 sortie standard			Hauteur de chargement	83"
PTO				Distance de chargement	53"
Type	indépendant			Portée depuis l'axe de pivot	154"
PTO/RPM révolution (révolution/moteur)	540 @ 2404			Rotation du godet	180°
PTO HP (kw)	43 (32)	41.5 (31)	43 (32)	Arc de rotation	180°
POIDS EN OPÉRATION				Envergure des stabilisateurs	127"
Total (lbs)	4939	5389	4939	Pression hydraulique requise	2750
DIMENSIONS				Capacité de creusage (godet) (lbs)	5710
Longueur hors-tout po. (mm)	128.3 (3274)			Capacité du mât (lbs)	3188
Largeur hors-tout po. (mm)	75.4 (1915)				
Rayon de braquage minimum pi. (m)	9.6 (2.93)				
PNEUS					
Agricole (Av/Ar)	9.5x20 /16.9 -24				
Industriel (Av/Ar)	14-17.5 / 19.5-24				



Mahindra

MahindraDispro, 4225 Boul St-Joseph.
Trois-Rivières, G9A 5L9 819-379-8551
info@mahindradispro.com

5 ANS
DURÉE
D'ENTRAÎNEMENT
GARANTIE